

Datenblatt für Artikel: LID13538--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, weiß €CONOMY




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	152x152
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	23-28
Ausgangsstrom (A)	0,50
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt (W)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	884
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	30000
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	168x168x20
AUSSCHNITT mm	152x152

Maßbild: Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, weiß	LID13538
Optionales Zubehör	
LED Treiber 500mA 16W für Sutil und Plano, Triac dimmbar	LID13554