

Datenblatt für Artikel: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, grau

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Technische Daten

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	22
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1490
Lampenanzahl	1
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Einbautiefe (mm)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Zubehör	Zusatzmodul
LxBxH mm	220x220x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, grau Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13540
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224
LED Treiber, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224