


Datenblatt für Artikel: LID13549--

Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, weiß

ECONOMY


Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	284x284
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	23-28
Ausgangsstrom (A)	1
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Watt (W)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1957
Lampenanzahl	1
Lebensdauer (h)	30000
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	300x300x20
AUSSCHNITT mm	284x284

Maßbild: Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED Panel 30W 3000K, 1957lm, 300x300mm, weiß	LID13549
Optionales Zubehör	
Optionaler dimmbarer LED Treiber für Sutil Quadro 30W	LID13556