

Datenblatt für Artikel: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, weiß

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Technische Daten

Hersteller	O6-One Light
Lichtstrom (lm)	2800
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	40
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	40
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Optionales Zubehör	LID14224--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH mm

| 420x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13638
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224