

10105GU/W WEISS GU10 10W



Produktinfo

Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe mm (mm)	150

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	32
Durchmesser (mm)	81
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH mm	79x25
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10105GU/W WEISS GU10 10W	LID 13696
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID 17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID 14508
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID 15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID 16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID 16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID 13106