


Datenblatt für Artikel: LID13760--

Sutil Round2 LED 48W 4000lm 840 IP20

1200mA 120° weiß €ECONOMY

LED Einbaupanel, ohne 1200mA Treiber



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD 2835
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	83,33

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	48
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Eingangsstrom (A)	1,20
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø585
Einbautiefe (mm)	80
Farbe	weiß
Material	Acryl Alu Druckguss
Höhe (mm)	15
Durchmesser (mm)	600
Optionales Zubehör	LID14224--; LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13319--;
ØxH mm	600x15
AUSSCHNITT mm	Ø585
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettodurchmesser (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	3,38

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 48W 4000lm 840 IP20 1200mA 120° weiß LED Einbaupanel, ohne 1200mA Treiber	LID13760
Notwendiges Zubehör	
LED Treiber, 1200mA, 48W	LID13319
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949