

Datenblatt für Artikel: LID13848--

Sutil Round2 LED 18W 1260lm 6000K CRI80

IP40 230V 120° weiß €CONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1260
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	18
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø210
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	223
Optionales Zubehör	LID16598--
ØxH mm	223x22
AUSSCHNITT mm	Ø210

Maßbild: Sutil Round2 LED 18W 1260lm 6000K CRI80 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 18W 1260lm 6000K CRI80 IP40 230V 120° weiß	LID13848
Einbaudownlight, inklusive Treiber	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 230V 8-50W 180mA Dimmbar	LID16598