


Datenblatt für Artikel: LID13853--

Sutil Round2 LED 3W 210lm 840 IP40 230V

120° weiß €CONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	210
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,6
Leistung (W)	3
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	LID16598--
ØxH mm	85x22
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Maßbild: Sutil Round2 LED 3W 210lm 840 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 3W 210lm 840 IP40 230V 120° weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13853
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W	LID16598