


Datenblatt für Artikel: LID13988--

10130FA/W/W WEISS 30W WW IP40

230V ECONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

30W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 700mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	60
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 285
Einbautiefe mm (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	295
Optionales Zubehör	LID 16598--
ØxH mm	295x22
AUSSCHNITT mm	Ø 285

Maßbild: 10130FA/W/W WEISS 30W WW IP40 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10130FA/W/W WEISS 30W WW IP40 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13988
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W	LID16598