

Datenblatt für Artikel: LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, grau €ECONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	960
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	16
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	155x155
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	grau
Material	Aluminium
Länge (mm)	173
Breite (mm)	173
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID14224--
LxBxH mm	173x173x22
AUSSCHNITT mm	155x155

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, grau	LID13997
Einbaudownlight, inklusive Treiber	
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	