

Datenblatt für Artikel: LID13999--

Sutil Quadro2 LED 16W 1120lm 840 IP40

230V 120° weiß €ECONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1120
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,6
Leistung (W)	16
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	155x155
Einbautiefe mm (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Länge (mm)	173
Breite (mm)	173
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID16598--
LxBxH mm	173x173x22
AUSSCHNITT mm	155x155

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 16W 1120lm 840 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 16W 1120lm 840 IP40 230V 120° weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13999
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W	LID16598