

Datenblatt für Artikel: LID14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, grau **ECONOMY**

LED Einbaupanel




Technische Daten

Hersteller	06-One Light
Lichtstrom (lm)	1540
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	210x210
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	grau
Material	Aluminium
Länge (mm)	225
Breite (mm)	225
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID14022--
LxBxH mm	225x225x22
AUSSCHNITT mm	210x210
Watt (W)	22

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, grau LED Einbaupanel	LID14002
Optionales Zubehör	
LED Treiber 540mA 22W für Sutil 2, Triac dimmbar	LID14022