

Datenblatt für Artikel: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, grau **ECONOMY**

LED Einbaupanel




Technische Daten

Ausschnitt (mm)	210x210
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckeneinbau
Farbe	grau
Material	Aluminium
Hersteller	O6-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	22
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1320
Lampenanzahl	1
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	225x225x22
AUSSCHNITT mm	210x210

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, grau	LID14003
LED Einbaupanel	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 540mA 22W für Sutil 2, Triac dimmbar	LID14022