

Datenblatt für Artikel: LID14005--

# Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40

## 230V 120° weiß **ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber




### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1540        |
| Lichtfarbe             | kaltweiß    |
| Farbtemperatur (K)     | 4000        |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80         |
| Lebensdauer            | 30.000h     |
| Dimmbar                | nein        |
| Schutzklasse           | II          |
| Schutzart              | IP40        |
| Leuchtenart            | LED Panel   |
| Leuchtmittel inkl.     | ja          |
| Lampenanzahl           | 1           |
| Fassung                | LED Platine |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 120         |
| Systemeffizienz (lm/W) | 70          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leistungsfaktor         | 0,6                                  |
| Leistung (W)            | 22                                   |
| Betriebsgerät           | LED Treiber                          |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                              |
| Frequenz (Hz)           | 50/60                                |
| Montage                 | Deckeneinbau                         |
| Ausschnitt (mm)         | 210x210                              |
| Einbautiefe (mm)        | 50                                   |
| Farbe                   | weiß                                 |
| Material                | Acryl<br>Kunststoff<br>Alu Druckguss |
| Länge (mm)              | 225                                  |
| Breite (mm)             | 225                                  |
| Höhe (mm)               | 22                                   |
| Optionales Zubehör      | LID 16598--                          |
| LxBxH mm                | 225x225x22                           |
| AUSSCHNITT mm           | 210x210                              |

## Maßbild: Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40 230V 120° weiß



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sutil Quadro2 LED 22W 1540lm 840 IP40 230V 120° weiß<br>Einbaudownlight, inklusive Treiber | LID14005 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                  |          |
| 89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W                                | LID16598 |