

Datenblatt für Artikel: LID 14006--

50122FA/W/W WEISS 22W WW IP40

230V **ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

22W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 500mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1320
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	60
Leistungsfaktor	0,6
Leistung (W)	22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	210x210
Einbautiefe mm (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Länge (mm)	225
Breite (mm)	225
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID16598--
LxBxH mm	225x225x22
AUSSCHNITT mm	210x210

Maßbild: 50122FA/W/W WEISS 22W WW IP40 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50122FA/W/W WEISS 22W WW IP40 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14006
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W	LID16598