

Datenblatt für Artikel: LID14008--

# Sutil Quadro2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau **ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber




## Technische Daten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ausschnitt (mm)         | 280x280      |
| Leuchtenart             | LED Panel    |
| Montage                 | Deckeneinbau |
| Farbe                   | grau         |
| Material                | Aluminium    |
| Hersteller              | 06-One Light |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 120          |
| Betriebsgerät           | LED Treiber  |
| Betriebsspannung AC (V) | 230          |
| Leuchtmittel/Lampe      | SMD LED      |
| Fassung                 | LED Platine  |
| Watt (W)                | 30           |
| Lichtfarbe              | neutralweiß  |
| Farbtemperatur (K)      | 4000         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80        |
| Lichtstrom (lm)        | 2100       |
| Lampenanzahl           | 1          |
| Dimmbar                | nein       |
| Schutzklasse           | II         |
| Schutzart              | IP40       |
| Energieeffizienzklasse | A          |
| Einbautiefe (mm)       | 50         |
| Leuchtmittel inkl.     | ja         |
| LxBxH mm               | 300x300x22 |
| AUSSCHNITT mm          | 280x280    |

## Maßbild: Sutil Quadro2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Sutil Quadro2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, grau       | LID14008 |
| Einbaudownlight, inklusive Treiber                           |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                    |          |
| 89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V | LID14224 |
| einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter                 |          |