

Datenblatt für Artikel: LID14010--

Sutil Quadro2 LED 30W 2100lm 6000K CRI80 IP40 230V 120° weiß €CONOMY

Einbaudownlight, inklusive Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2100
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD 2835
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	280x280
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Länge (mm)	300
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	22
Optionales Zubehör	LID 14224--; LID 16949--
LxBxH mm	300x300x22
AUSSCHNITT mm	280x280

Maßbild: Sutil Quadro2 LED 30W 2100lm 6000K CRI80 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 30W 2100lm 6000K CRI80 IP40 230V 120° weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14010
Optionales Zubehör	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V einstellbarer Ausgangsstrom mit DIP Schalter	LID14224
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949