

Datenblatt für Artikel: LID14027--

7860/C SMD ROPE 9W/m CW IP65 230V DIMMBAR

LED Flexstrip, 50 Meter Rolle



Produktinfo

230V Waterproof LED strip 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Requires power supply order code 7860P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	9
Lichtstrom (lm)	750
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	ja TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistungsfaktor	0,9
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	PVC
Länge (mm)	50000
Breite (mm)	16
Höhe (mm)	8
Optionales Zubehör	LID 12394--; LID 15386--; LID 15384--; LID 12396--; LID 12395--
Notwendiges Zubehör	LID 12397--;
LxBxH mm	50000x14x8
Lichtstrom/m (lm/m)	750

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7860/C SMD ROPE 9W/m CW IP65 230V DIMMBAR LED Flexstrip, 50 Meter Rolle	LID14027
Notwendiges Zubehör	
7860P STROMVERSORGUNG FÜR 7860 230V	LID12397
Optionales Zubehör	
7860C VERBINDER FÜR 7860	LID12394
7860R SHRINKING SLEEVE FÜR 7850 / 7860	LID15386
7860L ECKE FÜR 7860	LID15384
7860F FIXING CLIP FÜR 7860	LID12396
7860E ENDKAPPE FÜR 7860	LID12395