



Datenblatt für Artikel: LID14032--


50148AU/W/W WEISS LED 48W WW 62x62

UGR19 PANEL IP20 1200mA €ECONOMY

LED Einbaupanel, ohne 1200mA Treiber



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000lm
-----------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	48
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Montage	Pendel Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	55
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	620
Breite (mm)	620
Höhe (mm)	10
Optionales Zubehör	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
LxBxH mm	620x620x10
Watt (W)	48

**Maßbild: 50148AU/W/W WEISS LED 48W WW 62x62 UGR19 PANEL IP20
1200mA**



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50148AU/W/W WEISS LED 48W WW 62x62 UGR19 PANEL IP20 1200mA LED Einbaupanel, ohne 1200mA Treiber	LID14032
Notwendiges Zubehör	
LED Treiber, 650-1400mA, 50W	LID13319
89048T TRIAC DIMMBAR TREIBER FÜR 1200mA 48W PANELS	LID13754
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W	LID16598
Optionales Zubehör	
050017 ABHÄNGESET FÜR LED PANELS (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949