

Datenblatt für Artikel: LID14157--

Mark LED 30W 2100lm 830 IP20 220-240V 120° weiß

Einbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel/Lampe	SMD 2835
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistungsfaktor	0,95
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø210
Einbautiefe (mm)	75
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	55
Durchmesser (mm)	235
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	235x55
AUSSCHNITT mm	Ø210

Maßbild: Mark LED 30W 2100lm 830 IP20 220-240V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mark LED 30W 2100lm 830 IP20 220-240V 120° weiß	LID14157
Einbaudownlight	
Optionales Zubehör	
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949