


Datenblatt für Artikel: LID14431--

51105B1 / AL ALUMINIUM ADJUSTABLE GU10

50W ECONOMY

Einbaustrahler, schwenkbar



Produktinfo

Semi Dark Light Tube Range Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 72
Einbautiefe (mm)	120
Farbe	aluminium
Material	Aluminium
Länge (mm)	84
Breite (mm)	84
Höhe (mm)	26
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
LxBxH mm	84x84x26
AUSSCHNITT mm	Ø 72

Maßbild: 51105B1 / AL ALUMINIUM ADJUSTABLE GU10 50W



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
51105B1 / AL ALUMINIUM ADJUSTABLE GU10 50W	LID 14431
Einbaustrahler, schwenkbar	
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID 17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID 14508

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	LID13106