

Datenblatt für Artikel: LID14793--

10120G/W/C WEISS 20W CW IP65 230V

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1880
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	94
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	20
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	550
Eingangsstrom (A)	0,50
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Einbautiefe (mm)	105
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	135
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	135x75
AUSSCHNITT mm	Ø 120

Maßbild: 10120G/W/C WEISS 20W CW IP65 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10120G/W/C WEISS 20W CW IP65 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14793
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949