

Datenblatt für Artikel: LID14807--

10130CA/W/C WEISS 30W CW IP20 60° 230V

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2700
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	750
Eingangsstrom (A)	0,75
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 210
Einbautiefe mm (mm)	140
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	230
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	230x110
AUSSCHNITT mm	Ø 210

Maßbild: 10130CA/W/C WEISS 30W CW IP20 60° 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10130CA/W/C WEISS 30W CW IP20 60° 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14807
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949