


Datenblatt für Artikel: LID15010--

11104K/B/W SCHWARZ 3W@350mA 5W@500mA WW ADJUSTABLE

Innenleuchte, verstellbar, Quick fix, Ring müssen separat bestellen! ohne 350-700mA Treiber



Produktinfo

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	400
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	35
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	3;5
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350/500
Eingangsstrom (A)	0,35/0,5
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 60
Einbautiefe mm (mm)	80
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Durchmesser (mm)	68
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxH mm	68x62
AUSSCHNITT mm	Ø 60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11104K/B/W SCHWARZ 3W@350mA 5W@500mA WW ADJUSTABLE Innenleuchte, verstellbar, Quick fix, Ring müssen separat bestellen! ohne 350-700mA Treiber	LID15010
Notwendiges Zubehör	
050100/B SCHWARZ RING FÜR 11104K	LID15012
050100/BS MESSING RING FÜR 11104K	LID15015
050100/C CHROME RING FÜR 11104K	LID15014
050100/CU KUPFER RING FÜR 11104K	LID15013
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
89004T DIMMBAR TREIBER 350mA 2-4W IP66 230V	LID16462
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949