

Datenblatt für Artikel: LID15041--

11105ABGL/B SCHWARZ GU10 10W BLATTFEDERN

Dreh und schwenkbar



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with Leaf Springs and GU10 lamp holder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 80
Einbautiefe mm (mm)	100
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Höhe (mm)	30
Durchmesser (mm)	92
Optionales Zubehör	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
ØxH mm	92x34
AUSSCHNITT mm	Ø 80

Maßbild: 11105ABGL/B SCHWARZ GU10 10W BLATTFEDERN



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11105ABGL/B SCHWARZ GU10 10W BLATTFEDERN	LID 15041
Dreh und schwenkbar	
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17278
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS	LID 17279
Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM	LID 17203
Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR	LID 14508
dimmbar	
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V	LID 15671
Reflektorlampe	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949
89002A NOTFALL-KIT MR16 LED MODULE 3W	LID16223
89009/EME NOTFALL-KIT FÜR GU10/E27 LED LAMPS 3-7W	LID13106
Dieses Kit funktioniert auch mit GU10-LED-Lampen, die für eine 180V DC Stromversorgung geeignet sind	