


Datenblatt für Artikel: LID15111--

38118M/C IP65 LED 15W CW 230V PC/PC

IK08, Feuchtraumwannenleuchte, inklusive Treiber



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1500
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	15
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	400
Eingangsstrom (A)	0,40
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	opal
Länge (mm)	615
Breite (mm)	84
Höhe (mm)	80
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	615x84x80

Maßbild: 38118M/C IP65 LED 15W CW 230V PC/PC



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38118M/C IP65 LED 15W CW 230V PC/PC IK08, Feuchtraumwannenleuchte, inklusive Treiber	LID15111
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949