


38158M/C IP65 LED 40W CW 230V PC/PC



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	opal
Länge (mm)	1515
Breite (mm)	84
Höhe (mm)	80
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	1515x84x80

Maßbild: 38158M/C IP65 LED 40W CW 230V PC/PC



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38158M/C IP65 LED 40W CW 230V PC/PC	LID15114
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949