

7862P STROMVERSORGUNG FÜR 7862



Produktinfo

POWER SUPPLY FOR 7862

Technische Daten

Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Leuchtenart	LED Strip
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Optionales Zubehör	LID15370--; LID15371--; LID17401--; LID17402--; LID17403--; LID17404--; LID17405--; LID17406--;

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7862P STROMVERSORGUNG FÜR 7862	LID15372
Optionales Zubehör	
7862/C DOUBLE SMD ROPE 13W/m CW IP65 230V DIMMBAR ohne Netzteil	LID15370
7862/W DOUBLE SMD ROPE 13W/m WW IP65 230V DIMMBAR Einspeißung LID15372 erforderlich	LID15371
7872/C COB LED ROPE 12W/m CW IP66 230V DIMMBAR LED Flexstrip, dimmable, Inklusive Netzstecker 230V	LID17401
7872/W COB LED ROPE 12W/m WW IP66 230V DIMMBAR LED Flexstrip, dimmable, Inklusive Netzstecker 230V	LID17402
7841A/C LINEAR NEONFLEX 24V DC CW 5m ROLL 10W/m IP66 DIMMBAR 180LEDs/m, 5 Meter Rolle	LID17403
7841A/W LINEAR NEONFLEX 24V DC WW 5m ROLL 10W/m IP66 DIMMBAR 180LEDs/m, 5 Meter Rolle	LID17404
7841B/C LINEAR NEONFLEX 24V DC CW 5m ROLL 12W/m IP66 DIMMBAR 140LEDs/m, 5 Meter Rolle	LID17405
7841B/W LINEAR NEONFLEX 24V DC WW 5m ROLL 12W/m IP66 DIMMBAR 140LEDs/m, 5 Meter Rolle	LID17406