


Datenblatt für Artikel: LID15456--

38152R/W/C WEISS EINBAU 40W CW

1200mm 120° 230V

Aluminiumprofileuchte Einbau



Produktinfo

40W Recessed linear with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver, 6pcs fixing clips, 4pcs connectors & 2pcs end cups. Can be connected in line. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistungsfaktor	0,95
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	60x1200
Einbautiefe mm (mm)	80
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	1210
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	55
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	1210x80x55
AUSSCHNITT mm	60x1200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38152R/W/C WEISS EINBAU 40W CW 1200mm 120° 230V Aluminiumprofileuchte Einbau	LID15456
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949