

Datenblatt für Artikel: LID15530--

7841 /W LINEAR NEONFLEX 24VDC WW 5m ROLL 14,4W/m IP66 DIMMBAR

Silikon LED Schlauch



Produktinfo

Linear neonflex 24V DC, 140LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll. Can be cut every 5cm. Complete with 4pcs End Caps Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	54.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP66
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	22
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	Silikon
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	6
Höhe (mm)	10
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	5000x6x10
Lichtstrom/m (lm/m)	320

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7841 /W LINEAR NEONFLEX 24VDC WW 5m ROLL 14,4W/m IP66 DIMMBAR Silikon LED Schlauch	LID15530
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949