

Datenblatt für Artikel: LID15660--

Katka 9 LED 9W 765lm 830 IP20 220-240V 100° weiß

Deckeneinbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	765
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	100
Systemleistung (W)	80
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	9
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø110
Einbautiefe (mm)	70
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	50
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	120x50
AUSSCHNITT mm	Ø110

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Katka 9 LED 9W 765lm 830 IP20 220-240V 100° weiß Deckeneinbaudownlight	LID15660
Optionales Zubehör	
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949