

Datenblatt für Artikel: LID15672--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 830 IP20

230V 100° weiß

Deckeneinbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1870
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	100
Systemleistung (W)	80
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	160x160
Einbautiefe (mm)	75
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Länge (mm)	170
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	55
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	170x170x55
AUSSCHNITT mm	160x160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 830 IP20 230V 100° weiß Deckeneinbaudownlight	LID15672
Optionales Zubehör	
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949