

Datenblatt für Artikel: LID15722--

51130/B/W SCHWARZ COB 30W WW 38° 230V

Einbaustrahler



Produktinfo

30W COB LED Recessed adjustable downlight, COB square range, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2700
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemleistung (W)	86,67
Systemeffizienz (lm/W)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	750
Eingangsstrom (A)	0,75
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	160x160
Einbautiefe mm (mm)	125
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Länge (mm)	185
Breite (mm)	185
Höhe (mm)	105
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	185x185x105
AUSSCHNITT mm	160x160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
51130/B/W SCHWARZ COB 30W WW 38° 230V Einbaustrahler	LID15722
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949