

Datenblatt für Artikel: LID15773--

38150BU/B/C SCHWARZ 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W

Aluminiumprofileuchte 3800lm direkt / 1800lm indirekt



Produktinfo

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1800 3800
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	34/120
Systemleistung (W)	90/95

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	95 / 90
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40 20
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500/1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel
Pendellänge (mm)	300
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	35
Optionales Zubehör	LID 15783--
LxBxH mm	1300x70x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38150BU/B/C SCHWARZ 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W Aluminiumprofileuchte 3800lm direkt / 1800lm indirekt	LID15773
Optionales Zubehör	
050170C/B SCHWARZ ECKE FÜR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C	LID15783