

Datenblatt für Artikel: LID15774--

# 38150BU/W/C WEISS 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W 120°

Aluminiumprofileuchte 3800lm direkt / 1800lm indirekt



## Produktinfo

40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. \_x000D\_ \_x000D\_ Complete with 1000mA + 500mA drivers\_x000D\_ \_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technische Daten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1800<br>3800 |
| Lichtfarbe             | kaltweiß     |
| Farbtemperatur (K)     | 4000         |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90          |
| Blendungsfaktor (UGR)  | <17          |
| Dimmbar                | nein         |
| Schutzklasse           | I            |
| Schutzart              | IP20         |
| Leuchtmittel inkl.     | ja           |
| Fassung                | LED Platine  |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 34/120       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Systemleistung (W)      | 90/95       |
| Systemeffizienz (lm/W)  | 95 / 90     |
| Leistungsfaktor         | 0,9         |
| Leistung (W)            | 40<br>20    |
| Betriebsgerät           | LED Treiber |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240     |
| Betriebsstrom mA (mA)   | 500/1000    |
| Frequenz (Hz)           | 50/60       |
| Montage                 | Pendel      |
| Pendellänge (mm)        | 300         |
| Farbe                   | weiß        |
| Material                | Aluminium   |
| Länge (mm)              | 1300        |
| Breite (mm)             | 70          |
| Höhe (mm)               | 35          |
| Optionales Zubehör      | LID15782--  |
| LxBxH mm                | 1300x70x35  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 38150BU/W/C WEISS 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W 120°<br>Aluminiumprofileuchte 3800lm direkt / 1800lm indirekt | LID15774 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                             |          |
| 050170C/W WEISS ECKE<br>FÜR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C                                                       | LID15782 |