

Datenblatt für Artikel: LID15778--

38150C/B/W SCHWARZ 24x SPOTS + Abdeckung UGR19 40W WW 1200mm

Aluminiumprofileuchte



Produktinfo

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3400
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Systemleistung (W)	85
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel Deckenanbau
Pendellänge (mm)	300
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	35
Optionales Zubehör	LID15783--
LxBxH mm	1200x70x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38150C/B/W SCHWARZ 24x SPOTS + Abdeckung UGR19 40W WW 1200mm Aluminiumprofileuchte	LID15778
Optionales Zubehör	
050170C/B SCHWARZ ECKE FÜR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C	LID15783