

Datenblatt für Artikel: LID16121--

Tilo 24 LED 24W 1800lm 830 IP44 UGR19 230V weiß

Deckeneinbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	< 19
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leuchtmittel/Lampe	SMD 2835
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	75
Systemeffizienz (lm/W)	75
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	24
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø160
Einbautiefe (mm)	55
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	35
Durchmesser (mm)	170
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	170x35
AUSSCHNITT mm	Ø160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 24 LED 24W 1800lm 830 IP44 UGR19 230V weiß Deckeneinbaudownlight	LID16121
Optionales Zubehör	
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949