

Datenblatt für Artikel: LID16124--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 830 IP44 UGR19

230V weiß

Deckeneinbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2250
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	75
Systemeffizienz (lm/W)	75
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	750
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø205
Einbautiefe (mm)	65
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	220
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	220x45
AUSSCHNITT mm	Ø205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 30 LED 30W 2250lm 830 IP44 UGR19 230V weiß	LID16124
Deckeneinbaudownlight	
Optionales Zubehör	
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949