

Datenblatt für Artikel: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 840 IP44 UGR19 230V schwarz

Deckeneinbaudownlight



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2250
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	75
Systemeffizienz (lm/W)	75
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	750
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 205
Einbautiefe (mm)	65
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	220
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	220x45
AUSSCHNITT mm	Ø 205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 30 LED 30W 2250lm 840 IP44 UGR19 230V schwarz Deckeneinbaudownlight	LID16126
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949