

Datenblatt für Artikel: LID16355--

62116F/W/W 16W WW IP20 100-240V SURFACE/EINBAU

LED Deckenanbau Downlight



Produktinfo

16W Downlight LED, IP20 Complete with 210mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1500
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	93
Leistungsfaktor	0,5
Leistung (W)	16
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Betriebsstrom mA (mA)	210
Eingangsstrom (A)	0,21
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70-175
Einbautiefe mm (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Höhe (mm)	17
Durchmesser (mm)	235
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	235x17
AUSSCHNITT mm	Ø 70-175

Maßbild: 62116F/W/W 16W WW IP20 100-240V SURFACE/EINBAU



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62116F/W/W 16W WW IP20 100-240V SURFACE/EINBAU LED Deckenanbau Downlight	LID16355
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949