

Datenblatt für Artikel: LID16603--

38151A/W/W WEISS Abdeckung UGR19

50W WW 1500mm 230V

Deckenmontage



Produktinfo

50W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1250mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4250
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	50
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel Deckenanbau
Pendellänge (mm)	300
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	1500
Breite (mm)	35
Höhe (mm)	70
Optionales Zubehör	LID15783--
LxBxH mm	1500x35x70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38151A/W/W WEISS Abdeckung UGR19 50W WW 1500mm 230V Deckenmontage	LID16603
Optionales Zubehör	
050170C/B SCHWARZ ECKE FÜR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C	LID15783