

Datenblatt für Artikel: LID16688--

50140B/W/D WEISS 40W DL 60x60cm PANEL IP20 230V BACKLIT

Deckenmontage



Produktinfo

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	35.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	850
Eingangsstrom (A)	0,85
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	29
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	595x595x29

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50140B/W/D WEISS 40W DL 60x60cm PANEL IP20 230V BACKLIT Deckenmontage	LID16688
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949