

Datenblatt für Artikel: LID16777--

50140BU/W/C WEISS 40W CW 60x60

UGR19 PANEL IP20 230V BACKLIT

LED Panel mit mikroprismen Abdeckung



Produktinfo

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Erfassungswinkel (°)	

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	35
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	595x595x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50140BU/W/C WEISS 40W CW 60x60 UGR19 PANEL IP20 230V BACKLIT LED Panel mit mikroprismen Abdeckung	LID16777
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949