

Datenblatt für Artikel: LID17282--

50140BU/W/V WEISS 40W CCTV 60x60 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

Backlit, inklusive 1000mA Treiber



Produktinfo

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600/4000/3800
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistungsfaktor	0,90
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Eingangsstrom (A)	1
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe mm (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	30
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	595x595x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50140BU/W/V WEISS 40W CCTV 60x60 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT Backlit, inklusive 1000mA Treiber	LID17282
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949