


Datenblatt für Artikel: LID17291--

62140BRU/B/V SCHWARZ 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

Backlit, inklusive 1000mA Treiber



Produktinfo

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600/4000/3800
Lichtfarbe	warmweiß kaltweiß tageslicht
Farbtemperatur (K)	3000;4000;5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	42
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	1200x300x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62140BRU/B/V SCHWARZ 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT Backlit, inklusive 1000mA Treiber	LID17291
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949