

Datenblatt für Artikel: LID17292--

62140BAU/B/V SCHWARZ 60x60 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

Backlit, inklusive 1000mA Treiber



Produktinfo

60x60cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600/4000/3800
Lichtfarbe	warmweiß kaltweiß tageslicht
Farbtemperatur (K)	3000;4000;5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	600
Höhe (mm)	42
Optionales Zubehör	LID 16949--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62140BAU/B/V SCHWARZ 60x60 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT Backlit, inklusive 1000mA Treiber	LID17292
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949