

Datenblatt für Artikel: LID17406--

7841B/W LINEAR NEONFLEX 24V DC WW 5m ROLL 12W/m IP66 DIMMBAR

140LEDs/m, 5 Meter Rolle



Produktinfo

Linear neonflex with SMD2835 LEDs, 140LEDs/m, 12W/m.
 Supplied in 5 meters roll.
 Can be cut every 5cm.
 Requires 24V DC constant voltage LED driver.
 Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettobreite (mm)	16,00
Nettohöhe (mm)	16,00
Leuchtenart	LED Strip
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	Silikon
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom/m (lm/m)	550
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	5000x16x16

Maßbild: 7841 B/W LINEAR NEONFLEX 24V DC WW 5m ROLL 12W/m IP66 DIMMBAR



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7841 B/W LINEAR NEONFLEX 24V DC WW 5m ROLL 12W/m IP66 DIMMBAR 140LEDs/m, 5 Meter Rolle	LID17406