

Datenblatt für Artikel: LID17635--

10130U/W/V WEISS SMD UGR19 30W CCTV IP44 230V

IK04



Produktinfo

30W SMD LED UGR19 CCT Variable downlight, IP44. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Nettohöhe (mm)	45,00
Nettodurchmesser (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	0,99
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	750
Eingangsstrom (A)	0,75
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	30
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2500
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK04
Einbautiefe mm (mm)	65
Durchmesser (mm)	220
ØxH mm	220x45
Ausschnitt (mm)	Ø 205
AUSSCHNITT mm	Ø 205

Maßbild: 10130U/W/V WEISS SMD UGR19 30W CCTV IP44 230V



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10130U/W/V WEISS SMD UGR19 30W CCTV IP44 230V IK04	LID17635