

Datenblatt für Artikel: LID17798--

38161A/W/V WEISS Abdeckung UGR19 50W CCTV PV 230V

Complete with 3m cable



Produktinfo

CCT and Power variable 50W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with power variable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.500,00
Nettobreite (mm)	75,00
Nettohöhe (mm)	75,00
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	30/40/50

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	max. 4250
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Durchmesser (mm)	68
LxBxH mm	1500x75x75

Maßbild: 38161A/W/V WEISS Abdeckung UGR19 50W CCTV PV 230V



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38161A/W/V WEISS Abdeckung UGR19 50W CCTV PV 230V	LID17798
Complete with 3m cable	