


Datenblatt für Artikel: LID17816--

12125D/W/V WEISS 25W CCTV UGR19 IP44 230V



Produktinfo

CCT Variable 25W LED surface mounted downlight. IP44. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Nettohöhe (mm)	80,00
Nettodurchmesser (mm)	160,00
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	25
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	2500
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Durchmesser (mm)	68
ØxH mm	160x80

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12125D/W/V WEISS 25W CCTV UGR19 IP44 230V	LID17816